

MILLU

TEA

セラミック お茶ミル

分解・組み立て 説明書

USER GUIDE



MILLU

簡単



お茶レンピ

ついてます



USER GUIDE
English / China

英語/中国語の取扱い説明書



セラミック お茶ミル



風味を損なわないセラミック刃 粗さを選べる 粒度調節式

ご使用上の注意

約 20g の茶葉を挽く事ができます。
(※本体：茶葉容量 52g / 容器：挽いた茶葉容量 20g)
煎茶(乾燥した茶葉)専用です。茎茶・ほうじ茶・玄米茶・麦茶などのお茶は挽けません。また乾燥した煎茶以外の食材は故障の原因となるため使用しないでください。

各部の名称と特徴



セラミック刃



茶葉本来の
風味を損なわない
石臼型セラミック刃!

粗さ(粒度)調節ネジ



好みの粒度を
選べます!

滑り止め付



しっかり安定で
挽きやすい!

お茶の 挽き方



ご使用前に必ずお読みください。

- 出荷時は細挽きの状態に設定されています。
- 粉の粗さは、そのままの状態一度お試しください。いただいた後、調整を行ってください。
- 茶葉が入っていない状態で、ハンドルを回すとセラミック刃が破損する原因になります。

〈裏面の六角穴〉



ハンドル付き上フタ・中フタを外し、ティースプーンなどで茶葉を本体の上から入れます。



中フタを閉めます。



※径が小さい方を下にして
セットしてください



シャフト先端の六角部にハンドル(フタ裏面)の六角穴を合わせて上フタを閉めます。



安定した平らな場所で本体をしっかり握りハンドルを時計回りに回します。※逆回しはしないでください。



挽いた後は、セラミック刃や粗さ(粒度)調節ネジに茶葉が附着します。軽く容器をたたいて茶葉を容器の中に落とし入れてから外してください。



粗さ(粒度)調節機能





左に回すと
粗く挽けます。



右に回すと
細かく挽けます。

最後まで閉めた状態から左に一回転回すと、だいたい中挽きの状態で挽く事ができます。

粗さ(粒度)調節方法 (調節ネジの回し方)



ハンドル付き上フタをセットし、押さえながら粗さ(粒度)調節ネジを回してください。

※粗さ(粒度)調節ネジを右に回転しすぎると、セラミック刃同士がこすれ合うことで回転が重くなり故障の原因になることがあります。こすれる音がある場合は粗さ(粒度)調節ネジを少し左に回しゆるめてからご使用ください。

※きつく締めすぎると、セラミック刃が割れたり欠けたりすることがあります。ご注意ください。


本体・セラミック刃の 分解



1 粗さ(粒度)調節ネジを外します。(反時計回り)



2 固定ピンを押さえながら固定ピンと下刃を取り外します。(引き抜きます)



3 ネジ部の先端を布等の上で軽くたたき、上刃を取り外します。



4 調節リングを取り外します。

お手入れ方法

茶葉を挽いた後、お茶の粉末をブラシ(歯ブラシ等)で取り除いてください。また長期間ご使用にならない場合は、必ず洗浄してください。セラミック刃にお茶の粉末がこびり付く場合があります。

⚠️ ご注意

1. 周りに物が無い事を確認し、安定した所で行ってください。
2. セラミック刃を外す際は、硬い場所にぶつかけたり落としたりしないでください。割れたり、欠ける等故障の原因になります。
3. セラミック刃を水洗いした後は、水分が残らぬよう完全に乾燥させてから使用してください。
4. 各部品は、しっかりとセットしてください。正しくセットされていないと故障の原因になります。
5. 正しくセットされていないと、茶葉を上手く挽くことができなかったり、そのまま茶葉が出てくる場合があります。

本体・セラミック刃の 組立方法



1 本体に調節リングをセットします。



2 本体の中にある3ヶ所のくぼみに上刃の突起部を合わせて押し入れます。



3 細かいすじの入った面を下にして下刃をセットします。



4 本体のシャフト部のはり出し部に固定ピンの切れ目を差し込みます。



5 セラミック刃の穴に合わせて固定ピンを押し込みます。



6 4ヶ所の突起面を上にして粗さ(粒度)調節ネジを回して取り付けてください。(時計まわりに)

風味や成分を
損なわない！
挽きたてをお料理に



株式会社 川崎合成樹脂

Kawasaki-Plastics CO.,LTD.

〒955-0021 新潟県三条市下保内401-17
TEL.0256-38-2531 FAX.0256-38-3666
ホームページ <http://kawasaki-plastics.jp/>

